## Техническое задание по Лоту №1 По запросу предложений в электронной форме № 278 321 Для нужд: Акционерное общество "Челябинскгоргаз"

1.	Предмет закупки.	ОКДП	ОКВЭД			
<b>№</b> п/п	Наименование предмета закупки	Ед. изм.	Колич ество	Допустим ость эквивале нта	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
1	Очки защитные	Штука	100,000		Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г Челябинск, ул Рылеева д 8
Технические характеристики предмета закупки Материал оправы: поликарбонат Защита: от механического воздействия, УФ-излучения. Покрытие: против царапин изапотевания Регулировка дужек: по длине и наклону Сою		прозрачный гветствие ГОСТ 12.4.230-2007				
2	Полумаска для защиты от пылей и туманов Штука 300,000 Нет		Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г Челябинск, ул Рылеева д 8		

Технические характеристики предмета закупки Полумаска с клапаном выдоха и дополнительной защитой от раздражающего воздействия органических газов и паров. Применение эластичного сверхтонкого силикона в качестве мембраны клапана выдоха Защитная крышка клапана выдоха Специальная форма в носовой области должна позволять использовать полумаску с защитными и корригирующими очками. Класс фильтрующей полумаски: FFP2 (до 12 ПДК) Защита от раздражающего воздействия органических паров: до 1ПДК Способ фильтрации: электростатический Тип защиты: противоаэрозольная (дым, пыль, туман) Форма: чашеобразная Клапан выдоха: есть Материал мембраны: силикон Ремни отоловья: есть, регулируемые Регулируемый носовой зажим: алюминиевый Климатические условия применения: от -40°C до +70°C, допускаются условия повышенной влажности							
3	Страхово	ная привязь	Штука	20,000	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г Челябинск, ул Рылеева д 8
Технические характеристики предмета закупки  Привязь страховочная для сварки и пожаротушения. Материал: Номекс (огнестойкая тесьма), Кевлар 650К (внутренний слой). Одна точка крепления — D-образное кольцо на спине. Привязь должна быть оборудована индикатором падения и парковочными кольцами на наплечных лямках для крепления крюков-карабинов. Регулируемые основные лямки. Все пряжки из легированной стали. Привязь должна иметь контрастную отстрочку для облегчения осмотра. Для обеспечения поддержки работника в вертикальном положении привязь должна иметь проходящую под тазом ленту. Идентификационная бирка в виде книжки в пластиковом кожухе с застёжкой. Максимальная рекомендуемая температура использования: 149-177°C, Температура деструкции 427-482°C. Разрывная нагрузка >15 кH. Температурный диапазон применения: от -50°C до +177°C Инд. упаковка: 1шт п/э пакет. Размер: S/M, L/XL, XXL. Вес: 1,3/1,4/1,5 кг						ания: 149-177°С, Температура	
4 Противогаз шланговый ПШ-1C Штука 40,000 Да <sup>Акционерное</sup> общество "Челябинскгоргаз"				454087, г Челябинск, ул Рылеева д 8			

Панорамные противогазные маски)для промышленных фильтрующих противогазов предназначена для индивидуальной защиты органов зрения от вредного воздействия непригодной для дыхания атмосферы. Маска имеет панорамное стекло и переговорное устройство. Изголярух ростах: 1 и 2, в каждом из которых существует 3 вида подмасочника: малый, средний и большой (1М, 1С, 1Б, 2М, 2С, 2Б). Материал лицевой части: резина Температурный режим: от -35°С до +45°С Материал деталей, соприкасающихся с лицом и головой- резина Крепление пм на голове-фиксация с помощью наголовеника с упорами ступенчатого типа Обтюатор «независимого вида»- широкая полоса тонкой резины обеспечивает плотное прилегание к лицу при малом механическом возд Панорамное стекло из поликарбоната- площадь поля зрения более 70% - безопасность при механических воздействиях Подмасочник —препятствует запотеванию стекла - уменьшает содержание углекислого газа во вдыхаемом воздухе Переговорное устройство- разборчивость речи более 80% - возможность работы со средствами связи Система присоединения фильтра- центральное соединение - резьба круглая 404 ГОСТ 8762-75 Клапанная коробка- обеспечивает разделение вдыхаемого и выдыхаемого потоков воздуха - отсутствие подсоса вредных веществ Масса- не более 540 г.					ное устройство. Изготавливается в 2M, 2C, 2Б).	
	Противогаз состоит из маски ППМ-88, двух соединител фильтрующего элемента для очистки вдыхаемого возду Резинотканевый воздухоподводящий шланг армирован Гарантийный срок хранения 3 года.	ха от пыли и ам	униции из хлог			одводящего шланга длиной 10 метров
5 Наушники	противошумные с функцией активной защиты	Пара (2 шт.)	120,000	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г Челябинск, ул Рылеева д 8
характеристики предмета закупки	Наушники с регулируемым оголовьем. Материал оголовья: пластик Тип оголовья: стандартное Наполнитель звукоизоляторов: вспененный полиуретан Акустическая эффективность (SNR): 27 дБ	,				,

2. Условия поставки товаров				
Грузополучатель Акционерное общество "Челябинскгоргаз"				
Место (адрес) поставки товаров	454087, г Челябинск, ул Рылеева д 8			
	Поставка товара осуществляется в течение 15 календарных дней с момента получения Поставщиком заявки на поставку от Покупателя			
Обязательное требование к сроку поставки товаров	Периодичность выставления заявок – Ежемесячно Срок выставления заявок – до 31.12.2019			

3. Условия проведения закупочной процедуры.							
Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС), рублей	1 287 270,00		Запрос предложений в электронной форме				
В том числе НДС, рублей	214 545,00						
Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС), рублей	1 072 725,00	Способ закупки					
Обязательное требование к условиям оплаты товара календарных дней с момента поставки товара и подписания товарных нак							