

ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № 150080

ПО ОТБОРУ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ

ПО НОМЕНКЛАТУРНОЙ ГРУППЕ:

ТРУБЫ

1 лот: для нужд Акционерное общество "Челябинскгоргаз"
--

Лот 1	
Заказчик:	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"
Юридический адрес:	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Почтовый адрес:	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева д. 8
Фактический адрес:	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Адрес сайта в сети Интернет:	www.chelgaz.ru
Адрес электронной почты:	N.Antonova@chelgaz.ru
Телефон:	(351) 261-00-18
Факс:	(351) 729-35-42

№ п/п	Наименование пункта	Текст пояснений
1	Способ закупки	Открытый запрос предложений в электронной форме.
2	Наименование Организатора, контактная информация	Наименование: ООО «Газэнергоинформ» Почтовый адрес: 196140, г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., д. 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж Телефон: (812) 775-00-47 Контактное лицо по техническим вопросам: Лютиков Александр Игоревич Адрес электронной почты: info@gazenergoinform.ru Контактные данные по Организационным и процедурным вопросам: электронный адрес –info@gazenergoinform.ru

№ п/п	Наименование пункта	Текст пояснений
3	Адрес электронной площадки (сайта Торговой системы) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на которой проводится открытый запрос предложений в электронной форме	www.gazneftetorg.ru
4	Предмет договора с указанием количества поставляемого товара и места поставки товара	Таблица из технического задания к закупочной процедуре 150080

№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед.изм.	Количество	Допустимость аналога	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
1	Труба стальная водогазопроводная 15ммх2.8мм ГОСТ 3262-75	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	0,46	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Технические характеристики предмета закупки	Трубы по ГОСТ 3262 черные обыкновенные, марка стали в соответствии с ГОСТ3262, длина трубы по заводскому стандарту. Требования к сертификату (паспорту) на водогазопроводную трубу. В сертификате (паспорте) должно быть указано: 1. Номер сертификата и дата выдачи. 2. ГОСТ 3262-75 (применять для газопроводов низкого давления согласно СНИП 2.04.08-87*). 3. Наименование трубы: водогазопроводная. 4. Условный проход и толщина стенки. 5. Марка стали по ГОСТ 380-88: Ст1, Ст2, Ст3 категорий 1,2,3 групп А, Б, В из спокойной (сп), полуспокойной (пс), кипящей (кп). Например : Бст2кп2 – кипящая сталь марки 2, группы Б, категории 2. 6. Хим. состав должен быть нормирован и соответствовать ГОСТ 380-88. 7. Испытательное гидравлическое давление гарантируется (п.3.5 ГОСТ 3262-75). 8. Трубы подвергнуты 100% контролю сварного шва неразрушающими методами (п.3.5 ГОСТ 3262-75). 9. Завод изготовитель. 10. Подпись и печать ОТК. 11. Должны быть нормированы механические свойства основного металла и сварного шва, то есть указаны: временное сопротивление разрыву;					

№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед.изм.	Количес тво	Допустим ость аналога	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
	предел текучести; относительное удлинение. Параметры механических свойств должны соответствовать марке стали. 12. Печать продавца.					
2	Труба стальная водогазопроводная 20ммх2.8мм ГОСТ 3262-75	Тонна; метричес кая тонна (1000 кг)	0,98	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Технические характеристики предмета закупки	Трубы по ГОСТ 3262 черные обыкновенные, марка стали в соответствии с ГОСТ3262, длина трубы по заводскому стандарту. Требования к сертификату (паспорту) на водогазопроводную трубу. В сертификате (паспорте) должно быть указано: 1. Номер сертификата и дата выдачи. 2. ГОСТ 3262-75 (применять для газопроводов низкого давления согласно СНИП 2.04.08-87*). 3. Наименование трубы: водогазопроводная. 4. Условный проход и толщина стенки. 5. Марка стали по ГОСТ 380-88: Ст1, Ст2, Ст3 категорий 1,2,3 групп А, Б, В из спокойной (сп), полуспокойной (пс), кипящей (кп). Например : Бст2кп2 – кипящая сталь марки 2, группы Б, категории 2. 6. Хим. состав должен быть нормирован и соответствовать ГОСТ 380-88. 7. Испытательное гидравлическое давление гарантируется (п.3.5 ГОСТ 3262-75). 8. Трубы подвергнуты 100% контролю сварного шва неразрушающими методами (п.3.5 ГОСТ 3262-75). 9. Завод изготовитель. 10. Подпись и печать ОТК. 11. Должны быть нормированы механические свойства основного металла и сварного шва, то есть указаны: временное сопротивление разрыву; предел текучести; относительное удлинение. Параметры механических свойств должны соответствовать марке стали. 12. Печать продавца.					
3	Труба стальная водогазопроводная 25ммх2.8мм ГОСТ 3262-75	Тонна; метричес кая тонна (1000 кг)	1,36	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Технические характеристики предмета закупки	Трубы по ГОСТ 3262 черные обыкновенные, марка стали в соответствии с ГОСТ3262, длина трубы по заводскому стандарту. Требования к сертификату (паспорту) на водогазопроводную трубу. В сертификате (паспорте) должно быть указано: 1. Номер сертификата и дата выдачи. 2. ГОСТ 3262-75 (применять для газопроводов низкого давления согласно СНИП 2.04.08-87*). 3. Наименование трубы: водогазопроводная. 4. Условный проход и толщина стенки. 5. Марка стали по ГОСТ 380-88: Ст1, Ст2, Ст3 категорий 1,2,3 групп А, Б, В из спокойной (сп), полуспокойной (пс), кипящей (кп). Например : Бст2кп2 – кипящая сталь марки 2, группы Б, категории 2. 6. Хим. состав должен быть нормирован и соответствовать ГОСТ 380-88.					

№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед.изм.	Количес тво	Допустим ость аналога	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
	7. Испытательное гидравлическое давление гарантируется (п.3.5 ГОСТ 3262-75). 8. Трубы подвергнуты 100% контролю сварного шва неразрушающими методами (п.3.5 ГОСТ 3262-75). 9. Завод изготовитель. 10. Подпись и печать ОТК. 11. Должны быть нормированы механические свойства основного металла и сварного шва, то есть указаны: временное сопротивление разрыву; предел текучести; относительное удлинение. Параметры механических свойств должны соответствовать марке стали. 12. Печать продавца.					
4	Труба стальная водогазопроводная 32ммх3.2мм ГОСТ 3262-75	Тонна; метричес кая тонна (1000 кг)	1,68	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Технические характеристики предмета закупки	Трубы по ГОСТ 3262 черные обыкновенные, марка стали в соответствии с ГОСТ3262, длина трубы по заводскому стандарту. Требования к сертификату (паспорту) на водогазопроводную трубу. В сертификате (паспорте) должно быть указано: 1. Номер сертификата и дата выдачи. 2. ГОСТ 3262-75 (применять для газопроводов низкого давления согласно СНИП 2.04.08-87*). 3. Наименование трубы: водогазопроводная. 4. Условный проход и толщина стенки. 5. Марка стали по ГОСТ 380-88: Ст1, Ст2, Ст3 категорий 1,2,3 групп А, Б, В из спокойной (сп), полуспокойной (пс), кипящей (кп). Например : Бст2кп2 – кипящая сталь марки 2, группы Б, категории 2. 6. Хим. состав должен быть нормирован и соответствовать ГОСТ 380-88. 7. Испытательное гидравлическое давление гарантируется (п.3.5 ГОСТ 3262-75). 8. Трубы подвергнуты 100% контролю сварного шва неразрушающими методами (п.3.5 ГОСТ 3262-75). 9. Завод изготовитель. 10. Подпись и печать ОТК. 11. Должны быть нормированы механические свойства основного металла и сварного шва, то есть указаны: временное сопротивление разрыву; предел текучести; относительное удлинение. Параметры механических свойств должны соответствовать марке стали. 12. Печать продавца.					
5	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная	Тонна; метричес кая тонна (1000 кг)	0,108	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Технические характеристики предмета закупки	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная D20х2,5 Трубы бесшовные холоднодеформированные и теплодеформированные по ГОСТ 8733 (группы В и Г) ГОСТ 8734, марка стали 10;20 по ГОСТ 1050. Длина трубы по заводскому стандарту. Требования к сертификату (паспорту) на стальные бесшовные холоднодеформированные трубы. В сертификате (паспорте) должно быть указано:					

№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед.изм.	Количес тво	Допустим ость аналога	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
	14. Номер сертификата и дата выдачи. 15. ГОСТ 8733-74 «Технические условия», ГОСТ 8734-75 «Сортамент» группа В. 16. Наименование трубы: трубы стальные бесшовные холоднодеформированные и теплодеформированные. 17. Диаметр трубы и толщина стенки (Дн=10-108). 18. Марка стали: 10, 20 по ГОСТ 1050-88. 19. Хим. состав должен быть нормирован и соответствовать ГОСТ 1050-88. 20. Мех. свойства по ГОСТ 8733-74: а) бв – временное сопротивление разрыву (кгс/мм2). б) бт – предел текучести (кгс/мм2). в) б – относительное удлинение (%). Механические свойства должны быть нормированы и соответствовать ГОСТ 8733-74. 21. Испытательное гидравлическое давление труб по ГОСТ 3845-75 в состоянии поставки заводом гарантируется заводом. 22. 100% контроль качества тела трубы неразрушающими методами. 23. Завод – изготовитель. 24. Подпись и печать ОТК. 25. При толщине стенки 5 мм и более должна быть указана ударная вязкость и соответствовать марке стали. 26. Печать продавца.					
6	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная	Тонна; метричес кая тонна (1000 кг)	0,118	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Технические характеристики предмета закупки	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная D27х3 Трубы бесшовные холоднодеформированные и теплодеформированные по ГОСТ 8733 (группы В и Г) ГОСТ 8734, марка стали 10;20 по ГОСТ 1050. Длина трубы по заводскому стандарту. Требования к сертификату (паспорту) на стальные бесшовные холоднодеформированные трубы. В сертификате (паспорте) должно быть указано: 14. Номер сертификата и дата выдачи. 15. ГОСТ 8733-74 «Технические условия», ГОСТ 8734-75 «Сортамент» группа В. 16. Наименование трубы: трубы стальные бесшовные холоднодеформированные и теплодеформированные. 17. Диаметр трубы и толщина стенки (Дн=10-108). 18. Марка стали: 10, 20 по ГОСТ 1050-88. 19. Хим. состав должен быть нормирован и соответствовать ГОСТ 1050-88. 20. Мех. свойства по ГОСТ 8733-74: а) бв – временное сопротивление разрыву (кгс/мм2). б) бт – предел текучести (кгс/мм2). в) б – относительное удлинение (%).					

№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед.изм.	Количес тво	Допустим ость аналога	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
	Механические свойства должны быть нормированы и соответствовать ГОСТ 8733-74. 21. Испытательное гидравлическое давление труб по ГОСТ 3845-75 в состоянии поставки заводом гарантируется заводом. 22. 100% контроль качества тела трубы неразрушающими методами. 23. Завод – изготовитель. 24. Подпись и печать ОТК. 25. При толщине стенки 5 мм и более должна быть указана ударная вязкость и соответствовать марке стали. 26. Печать продавца.					
7	Труба стальная бесшовная теплодеформированная D32x3 ГОСТ 8734-75	Тонна; метричес кая тонна (1000 кг)	0,154	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Технические характеристики предмета закупки	Трубы бесшовные холоднодеформированные и теплодеформированные по ГОСТ 8733 (группы В и Г) ГОСТ 8734, марка стали 10;20 по ГОСТ 1050. Длина трубы по заводскому стандарту. Требования к сертификату (паспорту) на стальные бесшовные холоднодеформированные трубы. В сертификате (паспорте) должно быть указано: 14. Номер сертификата и дата выдачи. 15. ГОСТ 8733-74 «Технические условия», ГОСТ 8734-75 «Сортамент» группа В. 16. Наименование трубы: трубы стальные бесшовные холоднодеформированные и теплодеформированные. 17. Диаметр трубы и толщина стенки (Дн=10-108). 18. Марка стали: 10, 20 по ГОСТ 1050-88. 19. Хим. состав должен быть нормирован и соответствовать ГОСТ 1050-88. 20. Мех. свойства по ГОСТ 8733-74: а) бв – временное сопротивление разрыву (кгс/мм²). б) бт – предел текучести (кгс/мм²). в) б – относительное удлинение (%). Механические свойства должны быть нормированы и соответствовать ГОСТ 8733-74. 21. Испытательное гидравлическое давление труб по ГОСТ 3845-75 в состоянии поставки заводом гарантируется заводом. 22. 100% контроль качества тела трубы неразрушающими методами. 23. Завод – изготовитель. 24. Подпись и печать ОТК. 25. При толщине стенки 5 мм и более должна быть указана ударная вязкость и соответствовать марке стали. 26. Печать продавца.					
8	Труба стальная бесшовная теплодеформированная D38x3 ГОСТ 8734-75	Тонна; метричес кая тонна (1000 кг)	0,165	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Технические	Трубы бесшовные холоднодеформированные и теплодеформированные по ГОСТ 8733 (группы В и Г) ГОСТ 8734, марка стали 10;20 по ГОСТ 1050.					

№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед.изм.	Количес тво	Допустим ость аналога	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
характеристики предмета закупки	Длина трубы по заводскому стандарту. Требования к сертификату (паспорту) на стальные бесшовные холоднодеформированные трубы. В сертификате (паспорте) должно быть указано: 14. Номер сертификата и дата выдачи. 15. ГОСТ 8733-74 «Технические условия», ГОСТ 8734-75 «Сортамент» группа В. 16. Наименование трубы: трубы стальные бесшовные холоднодеформированные и теплодеформированные. 17. Диаметр трубы и толщина стенки (Дн=10-108). 18. Марка стали: 10, 20 по ГОСТ 1050-88. 19. Хим. состав должен быть нормирован и соответствовать ГОСТ 1050-88. 20. Мех. свойства по ГОСТ 8733-74: а) бв – временное сопротивление разрыву (кгс/мм²). б) бт – предел текучести (кгс/мм²). в) б – относительное удлинение (%). Механические свойства должны быть нормированы и соответствовать ГОСТ 8733-74. 21. Испытательное гидравлическое давление труб по ГОСТ 3845-75 в состоянии поставки заводом гарантируется заводом. 22. 100% контроль качества тела трубы неразрушающими методами. 23. Завод – изготовитель. 24. Подпись и печать ОТК. 25. При толщине стенки 5 мм и более должна быть указана ударная вязкость и соответствовать марке стали. 26. Печать продавца.					
9	Труба стальная электросварная прямошовная D57х3.5 ГОСТ 10704-91	Гонна; метричес кая тонна (1000 кг)	1,52	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Технические характеристики предмета закупки	Трубы электросварные прямошовные по ГОСТ 10704-91, 10705-80 группа В из стали В 10, по ГОСТ 1050-88. 1. Размеры труб и предельные отклонения по ним должны соответствовать ГОСТ 10704. 2. Химический состав ГОСТ 1050-88, механические свойства основного металла и сварного шва в соответствии с требованиями ГОСТ 10705-80; 3. Сварное соединение труб должно быть равнопрочно основному металлу; 4. Каждая труба должна выдерживать испытание гидравлическим давлением в соответствии с ГОСТ 10705-80; 5. Сварные соединения труб должны быть подвергнуты 100% контролю неразрушающими методами. Требования к сертификату(паспорту) В паспорте (сертификате) должно быть указано: 1. Номер сертификата и дата выдачи; 1. Завод – изготовитель; 2. ГОСТ 10704-91 «Сортамент», ГОСТ 10705-80 «технические требования», группа В. 3. Наименование трубы: труба стальная электросварная прямошовная;					

№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед.изм.	Количес тво	Допустим ость аналога	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
	4. Диаметр трубы и толщина стенки Дн 108х4,0, длина, масса трубы; 5. Марка и ГОСТ стали; 6. Хим. состав ГОСТ 1050-88; 7. Механические свойства основного металла и сварного шва (предел текучести, временное сопротивление, относительное удлинение); 8. Испытательное гидравлическое давление в соответствии с ГОСТ10705-80; 9. Трубы подвергнуты 100% контролю качества сварного шва и основного металла трубы неразрушающими методами; 10. При толщине стенки 5 мм и более должна быть указана ударная вязкость и соответствовать марке стали. 11. Подпись и печать ОТК. 12. Печать продавца.					
10	Труба стальная электросварная прямошовная D76х3.5 ГОСТ 10704-91	Тонна; метричес кая тонна (1000 кг)	0,96	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Технические характеристики предмета закупки	Трубы электросварные прямошовные по ГОСТ 10704-91, 10705-80 группа В из стали В 10, по ГОСТ1050-88. 1. Размеры труб и предельные отклонения по ним должны соответствовать ГОСТ 10704. 2. Химический состав ГОСТ 1050-88, механические свойства основного металла и сварного шва в соответствии с требованиями ГОСТ 10705-80; 3. Сварное соединение труб должно быть равнопрочно основному металлу; 4. Каждая труба должна выдерживать испытание гидравлическим давлением в соответствии с ГОСТ 10705-80; 5. Сварные соединения труб должны быть подвергнуты 100% контролю неразрушающими методами. Требования к сертификату(паспорту) В паспорте (сертификате) должно быть указано: 1. Номер сертификата и дата выдачи; 1. Завод – изготовитель; 2. ГОСТ 10704-91 «Сортамент», ГОСТ 10705-80 «технические требования», группа В. 3. Наименование трубы: труба стальная электросварная прямошовная; 4. Диаметр трубы и толщина стенки Дн 108х4,0, длина, масса трубы; 5. Марка и ГОСТ стали; 6. Хим. состав ГОСТ 1050-88; 7. Механические свойства основного металла и сварного шва (предел текучести, временное сопротивление, относительное удлинение); 8. Испытательное гидравлическое давление в соответствии с ГОСТ10705-80; 9. Трубы подвергнуты 100% контролю качества сварного шва и основного металла трубы неразрушающими методами; 10. При толщине стенки 5 мм и более должна быть указана ударная вязкость и соответствовать марке стали. 11. Подпись и печать ОТК. 12. Печать продавца.					
11	Труба стальная электросварная прямошовная D89х4 ГОСТ 10705-80	Тонна; метричес кая тонна	1,28	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8

№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед.изм.	Количес тво	Допустим ость аналога	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
		(1000 кг)				
Технические характеристики предмета закупки	Трубы электросварные прямошовные по ГОСТ 10704-91, 10705-80 группа В из стали В 10, по ГОСТ1050-88. 1. Размеры труб и предельные отклонения по ним должны соответствовать ГОСТ 10704. 2. Химический состав ГОСТ 1050-88, механические свойства основного металла и сварного шва в соответствии с требованиями ГОСТ 10705-80; 3. Сварное соединение труб должно быть равнопрочно основному металлу; 4. Каждая труба должна выдерживать испытание гидравлическим давлением в соответствии с ГОСТ 10705-80; 5. Сварные соединения труб должны быть подвергнуты 100% контролю неразрушающими методами. Требования к сертификату(паспорту) В паспорте (сертификате) должно быть указано: 1. Номер сертификата и дата выдачи; 1. Завод – изготовитель; 2. ГОСТ 10704-91 «Сортамент», ГОСТ 10705-80 «технические требования», группа В. 3. Наименование трубы: труба стальная электросварная прямошовная; 4. Диаметр трубы и толщина стенки Дн 108х4,0, длина, масса трубы; 5. Марка и ГОСТ стали; 6. Хим. состав ГОСТ 1050-88; 7. Механические свойства основного металла и сварного шва (предел текучести, временное сопротивление, относительное удлинение); 8. Испытательное гидравлическое давление в соответствии с ГОСТ10705-80; 9. Трубы подвергнуты 100% контролю качества сварного шва и основного металла трубы неразрушающими методами; 10. При толщине стенки 5 мм и более должна быть указана ударная вязкость и соответствовать марке стали. 11. Подпись и печать ОТК. 12. Печать продавца.					
12	Труба стальная электросварная прямошовная D108х4 ГОСТ 10704-91	Тонна; метричес кая тонна (1000 кг)	0,36	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Технические характеристики предмета закупки	Трубы электросварные прямошовные по ГОСТ 10704-91, 10705-80 группа В из стали В 10, по ГОСТ1050-88. 1. Размеры труб и предельные отклонения по ним должны соответствовать ГОСТ 10704. 2. Химический состав ГОСТ 1050-88, механические свойства основного металла и сварного шва в соответствии с требованиями ГОСТ 10705-80; 3. Сварное соединение труб должно быть равнопрочно основному металлу; 4. Каждая труба должна выдерживать испытание гидравлическим давлением в соответствии с ГОСТ 10705-80; 5. Сварные соединения труб должны быть подвергнуты 100% контролю неразрушающими методами. Требования к сертификату(паспорту) В паспорте (сертификате) должно быть указано: 1. Номер сертификата и дата выдачи; 1. Завод – изготовитель; 2. ГОСТ 10704-91 «Сортамент», ГОСТ 10705-80 «технические требования», группа В.					

№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед.изм.	Количество	Допустимость аналога	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
	3. Наименование трубы: труба стальная электросварная прямошовная; 4. Диаметр трубы и толщина стенки Дн 108х4,0, длина, масса трубы; 5. Марка и ГОСТ стали; 6. Хим. состав ГОСТ 1050-88; 7. Механические свойства основного металла и сварного шва (предел текучести, временное сопротивление, относительное удлинение); 8. Испытательное гидравлическое давление в соответствии с ГОСТ10705-80; 9. Трубы подвергнуты 100% контролю качества сварного шва и основного металла трубы неразрушающими методами; 10. При толщине стенки 5 мм и более должна быть указана ударная вязкость и соответствовать марке стали. 11. Подпись и печать ОТК. 12. Печать продавца.					
13	Труба стальная электросварная прямошовная D426х7 ГОСТ 10704-91	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	0,846	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Технические характеристики предмета закупки	Трубы электросварные прямошовные по ГОСТ 10704-91, 10705-80 группа В из стали В 10, по ГОСТ1050-88. 1. Размеры труб и предельные отклонения по ним должны соответствовать ГОСТ 10704. 2. Химический состав ГОСТ 1050-88, механические свойства основного металла и сварного шва в соответствии с требованиями ГОСТ 10705-80; 3. Сварное соединение труб должно быть равнопрочно основному металлу; 4. Каждая труба должна выдерживать испытание гидравлическим давлением в соответствии с ГОСТ 10705-80; 5. Сварные соединения труб должны быть подвергнуты 100% контролю неразрушающими методами. Требования к сертификату(паспорту) В паспорте (сертификате) должно быть указано: 1. Номер сертификата и дата выдачи; 1. Завод – изготовитель; 2. ГОСТ 10704-91 «Сортамент», ГОСТ 10705-80 «технические требования», группа В. 3. Наименование трубы: труба стальная электросварная прямошовная; 4. Диаметр трубы и толщина стенки Дн 108х4,0, длина, масса трубы; 5. Марка и ГОСТ стали; 6. Хим. состав ГОСТ 1050-88; 7. Механические свойства основного металла и сварного шва (предел текучести, временное сопротивление, относительное удлинение); 8. Испытательное гидравлическое давление в соответствии с ГОСТ10705-80; 9. Трубы подвергнуты 100% контролю качества сварного шва и основного металла трубы неразрушающими методами; 10. При толщине стенки 5 мм и более должна быть указана ударная вязкость и соответствовать марке стали. 11. Подпись и печать ОТК. 12. Печать продавца.					
14	Труба стальная электросварная прямошовная	Тонна; метрическая	1,21	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8

№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед.изм.	Количество	Допустимость аналога	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
	D530x8 ГОСТ 10704-91	какая тонна (1000 кг)				
Технические характеристики предмета закупки	Трубы электросварные прямошовные по ГОСТ 10704-91, 10705-80 группа В из стали В 10, по ГОСТ1050-88. 1. Размеры труб и предельные отклонения по ним должны соответствовать ГОСТ 10704. 2. Химический состав ГОСТ 1050-88, механические свойства основного металла и сварного шва в соответствии с требованиями ГОСТ 10705-80; 3. Сварное соединение труб должно быть равнопрочно основному металлу; 4. Каждая труба должна выдерживать испытание гидравлическим давлением в соответствии с ГОСТ 10705-80; 5. Сварные соединения труб должны быть подвергнуты 100% контролю неразрушающими методами. Требования к сертификату(паспорту) В паспорте (сертификате) должно быть указано: 1. Номер сертификата и дата выдачи; 1. Завод – изготовитель; 2. ГОСТ 10704-91 «Сортамент», ГОСТ 10705-80 «технические требования», группа В. 3. Наименование трубы: труба стальная электросварная прямошовная; 4. Диаметр трубы и толщина стенки Дн 108х4,0, длина, масса трубы; 5. Марка и ГОСТ стали; 6. Хим. состав ГОСТ 1050-88; 7. Механические свойства основного металла и сварного шва (предел текучести, временное сопротивление, относительное удлинение); 8. Испытательное гидравлическое давление в соответствии с ГОСТ10705-80; 9. Трубы подвергнуты 100% контролю качества сварного шва и основного металла трубы неразрушающими методами; 10. При толщине стенки 5 мм и более должна быть указана ударная вязкость и соответствовать марке стали. 11. Подпись и печать ОТК. 12. Печать продавца.					
15	Труба стальная бесшовная горячедеформированная D57х3.5 ГОСТ 8732-78	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	0,38	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Технические характеристики предмета закупки	Трубы бесшовные горячедеформированные по ГОСТ 8731 (группы В и Г) ГОСТ 8732, марка стали 10;20 по ГОСТ 1050. Длина трубы по заводскому стандарту. Требования к сертификату (паспорту) на стальные бесшовные горячедеформированные трубы. В сертификате (паспорте) должно быть указано: 1. Номер сертификата и дата выдачи. 2. ГОСТ 8732-78 «Сортамент», ГОСТ 8731-74 «Технические требования» группа В. 3. Наименование трубы: трубы стальные бесшовные горячедеформированные. 4. Диаметр трубы и толщина стенки (Дн=45-325). 5. Марка стали: 10, 20 по ГОСТ 1050-88. 6. Хим. состав должен быть нормирован и соответствовать ГОСТ 1050-88.					

№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед.изм.	Количес тво	Допустим ость аналога	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
	7. Мех. свойства по ГОСТ 8731-74: а) бв – временное сопротивление разрыву (кгс/мм2). б) бт – предел текучести (кгс/мм2). в) б – относительное удлинение (%). Механические свойства должны быть нормированы и соответствовать ГОСТ 8731-74. 8. Испытательное гидравлическое давление труб по ГОСТ 3845-75 в состоянии поставки заводом гарантируется заводом. 9. 100% контроль качества тела трубы неразрушающими методами. 10. Завод – изготовитель. 11. Подпись и печать ОТК. 12. При толщине стенки 5 мм и более должна быть указана ударная вязкость и соответствовать марке стали. 13. Печать продавца.					
16	Труба стальная бесшовная горячедеформированная D60x3.5 ГОСТ 8732-78	Тонна; метричес кая тонна (1000 кг)	0,06	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Технические характеристики предмета закупки	Трубы бесшовные горячедеформированные по ГОСТ 8731 (группы В и Г) ГОСТ 8732, марка стали 10;20 по ГОСТ 1050. Длина трубы по заводскому стандарту. Требования к сертификату (паспорту) на стальные бесшовные горячедеформированные трубы. В сертификате (паспорте) должно быть указано: 1. Номер сертификата и дата выдачи. 2. ГОСТ 8732-78 «Сортамент», ГОСТ 8731-74 «Технические требования» группа В. 3. Наименование трубы: трубы стальные бесшовные горячедеформированные. 4. Диаметр трубы и толщина стенки (Дн=45-325). 5. Марка стали: 10, 20 по ГОСТ 1050-88. 6. Хим. состав должен быть нормирован и соответствовать ГОСТ 1050-88. 7. Мех. свойства по ГОСТ 8731-74: а) бв – временное сопротивление разрыву (кгс/мм2). б) бт – предел текучести (кгс/мм2). в) б – относительное удлинение (%). Механические свойства должны быть нормированы и соответствовать ГОСТ 8731-74. 8. Испытательное гидравлическое давление труб по ГОСТ 3845-75 в состоянии поставки заводом гарантируется заводом. 9. 100% контроль качества тела трубы неразрушающими методами. 10. Завод – изготовитель. 11. Подпись и печать ОТК. 12. При толщине стенки 5 мм и более должна быть указана ударная вязкость и соответствовать марке стали. 13. Печать продавца.					

№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед.изм.	Количество	Допустимость аналога	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
17	Труба стальная бесшовная горячедеформированная D89x3.5 ГОСТ 8732-78	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	0,52	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Технические характеристики предмета закупки	Трубы бесшовные горячедеформированные по ГОСТ 8731 (группы В и Г) ГОСТ 8732, марка стали 10;20 по ГОСТ 1050. Длина трубы по заводскому стандарту. Требования к сертификату (паспорту) на стальные бесшовные горячедеформированные трубы. В сертификате (паспорте) должно быть указано: 1. Номер сертификата и дата выдачи. 2. ГОСТ 8732-78 «Сортамент», ГОСТ 8731-74 «Технические требования» группа В. 3. Наименование трубы: трубы стальные бесшовные горячедеформированные. 4. Диаметр трубы и толщина стенки (Дн=45-325). 5. Марка стали: 10, 20 по ГОСТ 1050-88. 6. Хим. состав должен быть нормирован и соответствовать ГОСТ 1050-88. 7. Мех. свойства по ГОСТ 8731-74: а) бв – временное сопротивление разрыву (кгс/мм²). б) бт – предел текучести (кгс/мм²). в) б – относительное удлинение (%). Механические свойства должны быть нормированы и соответствовать ГОСТ 8731-74. 8. Испытательное гидравлическое давление труб по ГОСТ 3845-75 в состоянии поставки заводом гарантируется заводом. 9. 100% контроль качества тела трубы неразрушающими методами. 10. Завод – изготовитель. 11. Подпись и печать ОТК. 12. При толщине стенки 5 мм и более должна быть указана ударная вязкость и соответствовать марке стали. 13. Печать продавца.					
18	Труба стальная бесшовная горячедеформированная D102x4 ГОСТ 8732-78	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	0,11	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Технические характеристики предмета закупки	Трубы бесшовные горячедеформированные по ГОСТ 8731 (группы В и Г) ГОСТ 8732, марка стали 10;20 по ГОСТ 1050. Длина трубы по заводскому стандарту. Требования к сертификату (паспорту) на стальные бесшовные горячедеформированные трубы. В сертификате (паспорте) должно быть указано: 1. Номер сертификата и дата выдачи. 2. ГОСТ 8732-78 «Сортамент», ГОСТ 8731-74 «Технические требования» группа В. 3. Наименование трубы: трубы стальные бесшовные горячедеформированные. 4. Диаметр трубы и толщина стенки (Дн=45-325).					

№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед.изм.	Количес тво	Допустим ость аналога	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
	5. Марка стали: 10, 20 по ГОСТ 1050-88. 6. Хим. состав должен быть нормирован и соответствовать ГОСТ 1050-88. 7. Мех. свойства по ГОСТ 8731-74: а) бв – временное сопротивление разрыву (кгс/мм2). б) бт – предел текучести (кгс/мм2). в) б – относительное удлинение (%). Механические свойства должны быть нормированы и соответствовать ГОСТ 8731-74. 8. Испытательное гидравлическое давление труб по ГОСТ 3845-75 в состоянии поставки заводом гарантируется заводом. 9. 100% контроль качества тела трубы неразрушающими методами. 10. Завод – изготовитель. 11. Подпись и печать ОТК. 12. При толщине стенки 5 мм и более должна быть указана ударная вязкость и соответствовать марке стали. 13. Печать продавца.					
19	Труба стальная бесшовная горячедеформированная D133x5 ГОСТ 8732-78	Тонна; метричес кая тонна (1000 кг)	0,51	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Технические характеристики предмета закупки	Трубы бесшовные горячедеформированные по ГОСТ 8731 (группы В и Г) ГОСТ 8732, марка стали 10;20 по ГОСТ 1050. Длина трубы по заводскому стандарту. Требования к сертификату (паспорту) на стальные бесшовные горячедеформированные трубы. В сертификате (паспорте) должно быть указано: 1. Номер сертификата и дата выдачи. 2. ГОСТ 8732-78 «Сортамент», ГОСТ 8731-74 «Технические требования» группа В. 3. Наименование трубы: трубы стальные бесшовные горячедеформированные. 4. Диаметр трубы и толщина стенки (Дн=45-325). 5. Марка стали: 10, 20 по ГОСТ 1050-88. 6. Хим. состав должен быть нормирован и соответствовать ГОСТ 1050-88. 7. Мех. свойства по ГОСТ 8731-74: а) бв – временное сопротивление разрыву (кгс/мм2). б) бт – предел текучести (кгс/мм2). в) б – относительное удлинение (%). Механические свойства должны быть нормированы и соответствовать ГОСТ 8731-74. 8. Испытательное гидравлическое давление труб по ГОСТ 3845-75 в состоянии поставки заводом гарантируется заводом. 9. 100% контроль качества тела трубы неразрушающими методами. 10. Завод – изготовитель. 11. Подпись и печать ОТК.					

№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед.изм.	Количес тво	Допустим ость аналога	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
	12. При толщине стенки 5 мм и более должна быть указана ударная вязкость и соответствовать марке стали. 13. Печать продавца.					
20	Труба стальная бесшовная горячедеформированная D219x6 ГОСТ 8732-78	Тонна; метричес кая тонна (1000 кг)	0,6	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Технические характеристики предмета закупки	Трубы бесшовные горячедеформированные по ГОСТ 8731 (группы В и Г) ГОСТ 8732, марка стали 10;20 по ГОСТ 1050. Длина трубы по заводскому стандарту. Требования к сертификату (паспорту) на стальные бесшовные горячедеформированные трубы. В сертификате (паспорте) должно быть указано: 1. Номер сертификата и дата выдачи. 2. ГОСТ 8732-78 «Сортамент», ГОСТ 8731-74 «Технические требования» группа В. 3. Наименование трубы: трубы стальные бесшовные горячедеформированные. 4. Диаметр трубы и толщина стенки (Дн=45-325). 5. Марка стали: 10, 20 по ГОСТ 1050-88. 6. Хим. состав должен быть нормирован и соответствовать ГОСТ 1050-88. 7. Мех. свойства по ГОСТ 8731-74: а) бв – временное сопротивление разрыву (кгс/мм²). б) бт – предел текучести (кгс/мм²). в) б – относительное удлинение (%). Механические свойства должны быть нормированы и соответствовать ГОСТ 8731-74. 8. Испытательное гидравлическое давление труб по ГОСТ 3845-75 в состоянии поставки заводом гарантируется заводом. 9. 100% контроль качества тела трубы неразрушающими методами. 10. Завод – изготовитель. 11. Подпись и печать ОТК. 12. При толщине стенки 5 мм и более должна быть указана ударная вязкость и соответствовать марке стали. 13. Печать продавца.					
21	Труба стальная бесшовная горячедеформированная D108x4 ГОСТ 8732-78	Тонна; метричес кая тонна (1000 кг)	0,365	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Технические характеристики предмета закупки	Трубы бесшовные горячедеформированные по ГОСТ 8731 (группы В и Г) ГОСТ 8732, марка стали 10;20 по ГОСТ 1050. Длина трубы по заводскому стандарту. Требования к сертификату (паспорту) на стальные бесшовные горячедеформированные трубы. В сертификате (паспорте) должно быть указано: 1. Номер сертификата и дата выдачи. 2. ГОСТ 8732-78 «Сортамент», ГОСТ 8731-74 «Технические требования» группа В.					

№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед.изм.	Количес тво	Допустим ость аналога	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
	3. Наименование трубы: трубы стальные бесшовные горячедеформированные. 4. Диаметр трубы и толщина стенки (Дн=45-325). 5. Марка стали: 10, 20 по ГОСТ 1050-88. 6. Хим. состав должен быть нормирован и соответствовать ГОСТ 1050-88. 7. Мех. свойства по ГОСТ 8731-74: а) бв – временное сопротивление разрыву (кгс/мм2). б) бт – предел текучести (кгс/мм2). в) б – относительное удлинение (%). Механические свойства должны быть нормированы и соответствовать ГОСТ 8731-74. 8. Испытательное гидравлическое давление труб по ГОСТ 3845-75 в состоянии поставки заводом гарантируется заводом. 9. 100% контроль качества тела трубы неразрушающими методами. 10. Завод – изготовитель. 11. Подпись и печать ОТК. 12. При толщине стенки 5 мм и более должна быть указана ударная вязкость и соответствовать марке стали. 13. Печать продавца.					
22	Труба стальная бесшовная горячедеформированная D114x4.5 ГОСТ 8732-78	Тонна; метричес кая тонна (1000 кг)	0,32	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Технические характеристики предмета закупки	Трубы бесшовные горячедеформированные по ГОСТ 8731 (группы В и Г) ГОСТ 8732, марка стали 10;20 по ГОСТ 1050. Длина трубы по заводскому стандарту. Требования к сертификату (паспорту) на стальные бесшовные горячедеформированные трубы. В сертификате (паспорте) должно быть указано: 1. Номер сертификата и дата выдачи. 2. ГОСТ 8732-78 «Сортамент», ГОСТ 8731-74 «Технические требования» группа В. 3. Наименование трубы: трубы стальные бесшовные горячедеформированные. 4. Диаметр трубы и толщина стенки (Дн=45-325). 5. Марка стали: 10, 20 по ГОСТ 1050-88. 6. Хим. состав должен быть нормирован и соответствовать ГОСТ 1050-88. 7. Мех. свойства по ГОСТ 8731-74: а) бв – временное сопротивление разрыву (кгс/мм2). б) бт – предел текучести (кгс/мм2). в) б – относительное удлинение (%). Механические свойства должны быть нормированы и соответствовать ГОСТ 8731-74. 8. Испытательное гидравлическое давление труб по ГОСТ 3845-75 в состоянии поставки заводом гарантируется заводом. 9. 100% контроль качества тела трубы неразрушающими методами.					

№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед.изм.	Количество	Допустимость аналога	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
	10. Завод – изготовитель. 11. Подпись и печать ОТК. 12. При толщине стенки 5 мм и более должна быть указана ударная вязкость и соответствовать марке стали. 13. Печать продавца.					
23	Труба стальная бесшовная горячедеформированная D159x4.5 ГОСТ 8732-78	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	0,81	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Технические характеристики предмета закупки	Трубы бесшовные горячедеформированные по ГОСТ 8731 (группы В и Г) ГОСТ 8732, марка стали 10;20 по ГОСТ 1050. Длина трубы по заводскому стандарту. Требования к сертификату (паспорту) на стальные бесшовные горячедеформированные трубы. В сертификате (паспорте) должно быть указано: 1. Номер сертификата и дата выдачи. 2. ГОСТ 8732-78 «Сортамент», ГОСТ 8731-74 «Технические требования» группа В. 3. Наименование трубы: трубы стальные бесшовные горячедеформированные. 4. Диаметр трубы и толщина стенки (Дн=45-325). 5. Марка стали: 10, 20 по ГОСТ 1050-88. 6. Хим. состав должен быть нормирован и соответствовать ГОСТ 1050-88. 7. Мех. свойства по ГОСТ 8731-74: а) бв – временное сопротивление разрыву (кгс/мм²). б) бт – предел текучести (кгс/мм²). в) б – относительное удлинение (%). Механические свойства должны быть нормированы и соответствовать ГОСТ 8731-74. 8. Испытательное гидравлическое давление труб по ГОСТ 3845-75 в состоянии поставки заводом гарантируется заводом. 9. 100% контроль качества тела трубы неразрушающими методами. 10. Завод – изготовитель. 11. Подпись и печать ОТК. 12. При толщине стенки 5 мм и более должна быть указана ударная вязкость и соответствовать марке стали. 13. Печать продавца.					
24	Труба стальная бесшовная горячедеформированная D76x3.5 ГОСТ 8732-78	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	0,74	Нет	Акционерное общество "Челябинскгоргаз"	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Технические характеристики предмета закупки	Трубы бесшовные горячедеформированные по ГОСТ 8731 (группы В и Г) ГОСТ 8732, марка стали 10;20 по ГОСТ 1050. Длина трубы по заводскому стандарту. Требования к сертификату (паспорту) на стальные бесшовные горячедеформированные трубы. В сертификате (паспорте) должно быть указано:					

№ п/п	Наименование предмета закупки	Ед.изм.	Количество	Допустимость аналога	Грузополучатель	Место (адрес) поставки товара
	1. Номер сертификата и дата выдачи. 2. ГОСТ 8732-78 «Сортамент», ГОСТ 8731-74 «Технические требования» группа В. 3. Наименование трубы: трубы стальные бесшовные горячедеформированные. 4. Диаметр трубы и толщина стенки (Дн=45-325). 5. Марка стали: 10, 20 по ГОСТ 1050-88. 6. Хим. состав должен быть нормирован и соответствовать ГОСТ 1050-88. 7. Мех. свойства по ГОСТ 8731-74: а) бв – временное сопротивление разрыву (кгс/мм²). б) бт – предел текучести (кгс/мм²). в) б – относительное удлинение (%). Механические свойства должны быть нормированы и соответствовать ГОСТ 8731-74. 8. Испытательное гидравлическое давление труб по ГОСТ 3845-75 в состоянии поставки заводом гарантируется заводом. 9. 100% контроль качества тела трубы неразрушающими методами. 10. Завод – изготовитель. 11. Подпись и печать ОТК. 12. При толщине стенки 5 мм и более должна быть указана ударная вязкость и соответствовать марке стали. 13. Печать продавца.					

№ п/п	Наименование пункта	Текст пояснений
5	Сведения о начальной (максимальной) цене предмета закупки	Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС): 965 670,01 руб. Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС): 818 364,41 руб.
6	Срок предоставления Документации о запросе предложений	До окончания срока подачи Заявок на участие в Запросе предложений.
7	Место предоставления Документации о запросе предложений	Документация о запросе предложений в электронной форме предоставляется на сайте Торговой системы «ГазНефтторг.ру» в сети Интернет по адресу: www.gazneftorg.ru. Документация о запросе предложений в бумажной форме предоставляется по адресу: 196140, г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., д. 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж.
8	Порядок предоставления	В электронном виде Документация о запросе предложений размещается на сайте Торговой системы «ГазНефтторг.ру» в сети Интернет по адресу: www.gazneftorg.ru .

№ п/п	Наименование пункта	Текст пояснений
	Документации о запросе предложений	
9	Наименование и сайт электронной торговой площадки, на которой размещена Документация о запросе предложений	Торговая система «ГазНефтеторг.ру» www.gazneftetorg.ru (далее – Торговая система).
10	Плата за предоставление копии Документации о запросе предложений на бумажном носителе	Не требуется.
11	Место, дата и время начала, дата и время окончания срока подачи Заявок на участие в Запросе предложений	Заявка на участие в Запросе предложений подается в форме электронных документов через сайт Торговой системы. Дата и время начала приема Заявок на участие в Запросе предложений: «22» марта 2018 года с момента публикации Документации и Извещения о запросе предложений на сайте Торговой системы. Дата окончания приема Заявок на участие в Запросе предложений: «03» апреля 2018 года, 11:59 (время московское).
12	Место, дата и время открытия доступа к заявкам на участие в Запросе предложений, поданным в форме электронных документов на сайт Торговой системы	Открытие доступа к Заявкам на участие в Запросе предложений, поданным в форме электронных документов, производится в автоматическом режиме на сайте Торговой системы: «03» апреля 2018 года, 12:00 (время московское).
13	Место и дата рассмотрения Заявок участников Запроса предложений и подведения итогов Запроса предложений	196140, г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., д. 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж. Рассмотрение Заявок: не позднее «10» апреля 2018 года 13.00 (время московское). Подведение итогов: не позднее «10» апреля 2018 года 14.00 (время московское).
14	Требование о предоставлении обеспечения заявок на участие в запросе	В соответствии с Документацией о запросе предложений.

№ п/п	Наименование пункта	Текст пояснений
	предложений и исполнения условий договора	
15	Сведения о праве Заказчика вносить изменения в Извещение о проведении запроса предложений в документацию о запросе предложений	Заказчик имеет право вносить изменения в Извещение о проведении запроса предложений и Документацию о запросе предложений в любое время до истечения срока подачи Заявок на участие в Запросе предложений, а также отказаться от проведения Запроса предложений в любое время до подведения его итогов. Заказчик имеет право не заключать Договор по результатам проведения Запроса предложений.
16	Дата публикации Извещения	«22» марта 2018

Запрос предложений не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.